

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-TR fedelet tartalmazza Set 92650-92632

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Megtáplálás a lépcsőházi kapcsolón keresztül
- Méretek: fedelet tartalmazza 87 x 87 x 61 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.8 W

Areas of application

- lépcsőházak

Order data

Designation	Szín	Art.No
Indoor 180-TR fedelet tartalmazza	fehér	92650
Keret IP20 Indoor 180	gyöngyház fehér	92632

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Megtáplálás a lépcsőházi kapcsolón keresztül
Méretek:	fedelet tartalmazza 87 x 87 x 61 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.8 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (Falra szerelhető) max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	150 m ² / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	gyöngyház fehér matt, hasonló RAL1013 (92632)
1-s csatorna	
Kapcsolási teljesítmény:	0.2 A / 230 V Impulzus időtartama: 0.1 s;
Időzítés:	A fényérés kikapcsolása 1 min - 10 min
Bekapcsolási küszöbérték:	2 - 2000 Lux

Product information

Set : Indoor 180-TR fedelet tartalmazza + Keret IP20 Indoor 180 gyöngyház fehér matt, hasonló RAL1013

Fali mozgásérzékelő speciálisan lépcsőházi automatához

Triac-os kivitel, 2 vezetékes technikával, nullvezető nélkül

A megfelelő működés a LUXOMAT SCT1-el történő együttes alkalmazás esetén garantált (max. 10 érzékelő automatánként)

Rendelkezésre áll kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm) vagy keret nélkül az árnyékoló kerettel történő kombinációhoz (belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszerével történő kombinációhoz



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



Indoor 180-TR fedelet tartalmazza

Art.No: 92650

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Megtáplálás a lépcsőházi kapcsolón keresztül

Méret: fedelet tartalmazza 87 x 87 x 61 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.8 W



Keret IP20 Indoor 180

Art.No: 92632

Méret: 86 x 86 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát