

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-Click 140

91121 EAN: 4007529911219

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: 90 x 67 x 82 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W

Order data

| Designation | Szín | Art.No |
|--------------|--------|--------|
| LC-Click 140 | fekete | 91121 |

Accessories

| Designation | Szín | Art.No |
|---------------------------------------|-------------------|--------|
| RC egység | fehér | 10880 |
| Mini-RC egység | | 10882 |
| Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm) | fehér | 92467 |
| Rúdtartó időjárás elleni védelemmel | rozsdamentes acél | 93220 |
| Fali tartó időjárás elleni védelemmel | fehér | 93222 |
| Fali tartó időjárás elleni védelemmel | antracit | 93221 |
| Aljzat felületre szereléshez LC | fekete | 91081 |

Technical data

| | |
|---|---|
| Hálózati feszültség: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Méreték: | 90 x 67 x 82 mm |
| Teljesítményfelvétel: | kb. 0.4 W |
| Érzékelési terület: | vízszintes 140° (Falra szerelhető) max. 12 m áthaladás max. 4 m megközelítés |
| Érzékelési távolság: | |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 170 m ² / 2.5 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 2 m / 3 m / 2.5 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP44 / II. osztály |
| Környezeti hőmérséklet: | -25 °C - +50 °C |
| Ház: | Magas UV állóságú polikarbonát |
| Anyag színe: | fekete matt, hasonló RAL9005 |

1-s csatorna (világítás vezérlés)

| | |
|---------------------------|---|
| | 1000 W, $\cos \varphi = 1$ |
| Kapcsolási teljesítmény: | 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED |
| Csatlakozás típusa: | 1x μ érintkező, NO kontaktus |
| Időzítés: | 4 mp - 10 min |
| Bekapcsolási küszöbérték: | 10 - 300 Lux |

Product information

Mozgásérzékelő 140°-os érzékelési tartománnyal

Állítható érzékelőfej

Egyszerű szerelhetőség a dugaszolható aljzatnak köszönhetően

Az érzékelési területet árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni



Accessories



RC egység

Art.No: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%
Méreték: 38 x 12 x 26 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály



Mini-RC egység

Art.No: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%
Méreték: 50 x 23 x 8 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály



Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Méreték: Ø 164 x 143 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte fémkosár



Rúdtartó időjárás elleni védelemmel

Art.No: 93220

Méreték: 188 x 98 x 134 mm
Ház: rozsdamentes acél
Anyag színe: rozsdamentes acél



Fali tartó időjárás elleni védelemmel

Art.No: 93222

Méreték: 188 x 98 x 134 mm
Anyag színe: fehér



Fali tartó időjárás elleni védelemmel

Art.No: 93221

Méreték: 188 x 98 x 134 mm
Anyag színe: antracit



Aljzat felületre szereléshez LC

Art.No: 91081

Méreték: 78 x 78 x 13 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: fekete