

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## LC-Click 200

91102 EAN: 4007529911028

230 V-os PIR kültéri mozgásérzékelő, 200°-os érzékelési szöggel és akár 12 m-es hatótávolsággal (250 m<sup>2</sup>)

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
LC-Click 200	fehér	91102

### Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)	fehér	92467
Rúdtartó időjárás elleni védelemmel	rozsdamentes acél	93220
Fali tartó időjárás elleni védelemmel	fehér	93222
Fali tartó időjárás elleni védelemmel	antracit	93221
Aljzat felületre szereléshez LC	fehér	91080

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	90 x 67 x 82 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.4 W
Érzékelési terület:	vízszintes 200° (oldalfalra szerelhető) max. 12 m áthaladás max. 4 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 3 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP44 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

### **1-s csatorna (világításvezérlés)**

Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Csatlakozás típusa:	1x mikro; érintkező, nincs érintkezés
Időzítés:	4 mp - 10 min
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 300 Lux

## Termékinformációk

Mozgásérzékelő 200°-os érzékelési tartománnyal

Állítható érzékelőfej

Egyszerű szerelhetőség a dugaszolható aljzatnak köszönhetően

Az érzékelési tartományt árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni



## Tartozékok



### RC egység

Cikkszám: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%  
Méretek: 38 x 12 x 26 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály



### Mini-RC egység

Cikkszám: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%  
Méretek: 50 x 23 x 8 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály



### Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)

Cikkszám: 92467

Méretek: Ø 164 x 143 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelte acélkosár



### Rúdtartó időjárás elleni védelemmel

Cikkszám: 93220

Méretek: 188 x 98 x 134 mm  
Ház: rozsdamentes acél  
Anyag színe: rozsdamentes acél



### Fali tartó időjárás elleni védelemmel

Cikkszám: 93222

Méretek: 188 x 98 x 134 mm  
Anyag színe: fehér



### Fali tartó időjárás elleni védelemmel

Cikkszám: 93221

Méretek: 188 x 98 x 134 mm  
Anyag színe: antracit



### Aljzat felületre szereléshez LC

Cikkszám: 91080

Méretek: 78 x 78 x 13 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: fehér