

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-Click 200

91122 EAN: 4007529911226

230 V-os PIR kültéri mozgásérzékelő, 200°-os érzékelési szöggel és akár 12 m-es hatótávolsággal (250 m²)

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
LC-Click 200	fekete	91122

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)	fehér	92467
Rúdtartó időjárás elleni védelemmel	rozsdamentes acél	93220
Fali tartó időjárás elleni védelemmel	fehér	93222
Fali tartó időjárás elleni védelemmel	antracit	93221
Aljzat felületre szereléshez LC	fekete	91081

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	90 x 67 x 82 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.4 W
Érzékelési terület:	vízszintes 200° (oldalfalra szerelhető) max. 12 m áthaladás max. 4 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	250 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 3 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP44 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fekete matt, hasonló RAL9005

1-s csatorna (világításvezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Csatlakozás típusa:	1x mikro; érintkező, nincs érintkezés
Időzítés:	4 mp - 10 min
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 300 Lux

Termékinformációk

Mozgásérzékelő 200°-os érzékelési tartománnyal

Állítható érzékelőfej

Egyszerű szerelhetőség a dugaszolható aljzatnak köszönhetően

Az érzékelési tartományt árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni



Tartozékok



RC egység

Cikkszám: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%
Méreték: 38 x 12 x 26 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály



Mini-RC egység

Cikkszám: 10882


Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%
Méreték: 50 x 23 x 8 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály



Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)

Cikkszám: 92467

Méreték: Ø 164 x 143 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte acélkosár



Rúdtartó időjárás elleni védelemmel

Cikkszám: 93220

Méreték: 188 x 98 x 134 mm
Ház: rozsdamentes acél
Anyag színe: rozsdamentes acél



Fali tartó időjárás elleni védelemmel

Cikkszám: 93222

Méreték: 188 x 98 x 134 mm
Anyag színe: fehér



Fali tartó időjárás elleni védelemmel

Cikkszám: 93221

Méreték: 188 x 98 x 134 mm
Anyag színe: antracit



Aljzat felületre szereléshez LC

Cikkszám: 91081

Méreték: 78 x 78 x 13 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fekete