

B.E.G.**LUXOMAT[®] net**

LK-IP/KNXs REG

90403 EAN: 4007529904037

- Hálózati feszültség: KNX-BUS-n keresztül
- Méretek: 90 x 18 x 60 mm (1 TE)
- Tipikus áramfogyasztás: 20 mA

Order data

Designation	Szín	Art.No
LK-IP/KNXs REG	-	90403

Technical data

Hálózati feszültség:	KNX-BUS-n keresztül
Méretek:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Tipikus áramfogyasztás:	20 mA
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / III. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C – +45 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát (PC)
Anyag színe:	-
KNX TP 256:	Igen
KNX Secure:	Igen
Csatlakozók és vezetékek:	1 x Busz KNX csatlakozó fekete/piros, 1 x RJ45 aljzat (ethernet)

Product information

Lehetővé teszi a távirat LAN-on keresztül (IP, Ethernet) történő gyors és biztonságos továbbítását (routing) a különböző vonalak között .

Biztonságos útválasztóként az eszköz lehetővé teszi nem biztonságos KNX TP kommunikáció összekapcsolását egy a biztonságos IP gerinccel.

Bővített szűrőtáblája van a 0-31 főcsoport számára, valamint 150 táviratot tud tárolni

Az eszköz biztonságos interfészként szolgál az IP (Ethernet) és a KNX között is, valamint az ETS programozási interfészként is használható

A KNX Secure Interfész (tunneling) eszköz megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a rendszerhez

Az eszközt a LAN bármely pontjáról hozzáférhető a KNX busz

A biztonsági opció aktiválható vagy deaktiválható az ETS-en.

A LED jelzi a működési állapotokat, valamint a KNX busz kommunikációs hibáit



