

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup> net**

## LK-IP/KNXs REG

90403 EAN: 4007529904037

Bővített szűrőtáblával rendelkezik a 0-31 főcsoport számára, és akár 150 táviratot tud tárolni

KNX Secure Interfész (tunelling) megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a rendszerhez

Az eszközzel a LAN bármely pontjáról hozzáférhető a KNX busz

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
LK-IP/KNXs REG	-	90403

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	KNX-buszon keresztül
Méretetek:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Tipikus áramfogyasztás:	20 mA
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / III. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát (PC)
Anyag színe:	-
KNX TP 256:	Igen
KNX Secure:	Igen
Csatlakozók és vezetékek:	1 x KNX-buszcsatlakozó fekete/piros, 1 x RJ45 aljzat (ethernet)

## Termékinformációk

Lehetővé teszi a távirat LAN-on keresztül (IP, Ethernet) történő gyors és biztonságos továbbítását (routing) a különböző vonalak között .

Secure Routerként az eszköz lehetővé teszi a nem biztonságos KNX TP vonal kommunikációjának összekapcsolását egy biztonságos IP gerinccel.

Bővített szűrőtáblával rendelkezik a 0-31 főcsoport számára, és akár 150 táviratot tud tárolni

Az eszköz biztonságos interfészként szolgál az IP (Ethernet) és a KNX között is, valamint az ETS-hez programozási interfészként is használható

KNX Secure Interfész (tunneling) megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a rendszerhez

Az eszközt a LAN bármely pontjáról hozzáférhető a KNX busz

A biztonsági opció aktiválható vagy deaktiválható az ETS-ben.

A LED jelzi a működési állapotokat, valamint a KNX busz kommunikációs hibáit



