



LK-RF/KNXs

90407 EAN: 4007529904075

- Hálózati feszültség: KNX-BUS-n keresztül
- Méretek: 48 x 18 x 40 mm
- Tipikus áramfogyasztás: 10 mA

Order data

Designation	Szín	Art.No
LK-RF/KNXs	kék	90407

Technical data

Hálózati feszültség:	KNX-BUS-n keresztül
Méretek:	48 x 18 x 40 mm
Tipikus áramfogyasztás:	10 mA
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / III. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Ház:	ABS
Anyag színe:	kék
KNX TP 256:	Igen
KNX RF 256:	Igen
KNX Secure:	Igen
Csatlakozók és vezetékek:	Busz KNX csatlakozó fekete/piros
Frekvencia:	868.3 MHz (EU), RF1.R, 6 dBm
Átviteli tartomány:	max. 150 m

Product information

KNX RF-TP médiacsatoló (vezetéknélküli)

KNX Secure Ready

Kompakt süllyesztett kivitel

A csatoló támogatja a KNX longframet és kompatibilis az ETS® szoftverrel (ETS5 és magasabb verziók)

bővített szűrőtábla a 0-31 főcsoport számára

Tápegység ellátás a KNX buszon keresztül

Belső antenna

Adatbiztonság, biztonsági proxy és szegmens csatoló funkció az ETS 6-tal

Külön termék adatbázis az ETS 5-höz és az ETS 6-hoz

Kiválóan alkalmas felújításokhoz és korszerűsítésekhez

A 868 MHz-es rádiófrekvencia miatt a készülék csak Európában (+Egyesült Arab Emírségek) használható



