



LK-RF/KNXs

90407 EAN: 4007529904075

KNX RF-TP médiacsatoló (vezeték nélküli)

KNX Secure kompatibilis

Kompakt süllyesztett kivitel

Rendelési adatok

| Megnevezés | Szín | Cikkszám |
|------------|------|----------|
| LK-RF/KNXs | kék | 90407 |

Műszaki adatok

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Hálózati feszültség: | KNX-buszon keresztül |
| Méretetek: | 48 x 18 x 40 mm |
| Tipikus áramfogyasztás: | 10 mA |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP20 / III. osztály |
| Környezeti hőmérséklet: | -5 °C - +45 °C |
| Ház: | ABS |
| Anyag színe: | kék |
| KNX TP 256: | Igen |
| KNX RF 256: | Igen |
| KNX Secure: | Igen |
| Csatlakozók és vezetékek: | KNX-buszcsatlakozó fekete/piros |
| Frekvencia: | 868.3 MHz (EU), RF1.R, 6 dBm |
| Átviteli tartomány: | max. 150 m |

Termékinformációk

| |
|---|
| KNX RF-TP médiacsatoló (vezeték nélküli) |
| KNX Secure kompatibilis |
| Kompakt süllyesztett kivitel |
| Támogatja a KNX Long Frame-eket az ETS 5-től bővített szűrőtábla a 0-31 főcsoport számára |
| Tápellátás a KNX buszon keresztül |
| Belső antenna |
| Adatbiztonság, biztonsági proxy és szegmens csatoló funkció az ETS 6-tól |
| Külön termékadatbázis az ETS 5-höz és ETS 6-hoz |
| Kiválóan alkalmas felújításokhoz és korszerűsítésekhez |
| A 868 MHz-es rádiófrekvencia miatt a készülék csak Európában (+Egyesült Arab Emírségek) használható |



