

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup> net**

## LK-TP/KNXs REG

90410 EAN: 4007529904105

Vonali csatoló kompakt kivitelben. Két KNX-buszszeget összekapcsol egy csavart érpárral

KNX Secure kompatibilis

bővített szűrőtábla a 0-31 főcsoport számára

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
LK-TP/KNXs REG	-	90410

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	KNX-buszon keresztül
Méretetek:	90 x 18 x 55 mm (1 TE)
Tipikus áramfogyasztás:	10 mA tipikus
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / III. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát (PC)
Anyag színe:	-
KNX TP 256:	Igen
KNX Secure:	Igen
Csatlakozók és vezetékek:	2 x KNX-buszcsatlakozó fekete/piros

## Termékinformációk

Vonali csatoló kompakt kivitelben. Két KNX-buszszelemet összekapcsol egy csavart érpárral

KNX Secure kompatibilis

bővített szűrőtábla a 0-31 főcsoport számára

biztosítja a galvanikus leválasztást a vonalak között

A csatoló támogatja a KNX Long Frame-t

akár 2 x 50 táviratot is tárolni tud

Biztonsági proxy és szelem csatoló funkció

Az előlapi gombok segítségével kikapcsolható a táviratszűrő tesztelési célból

LED-ek működési állapotok és KNX busz kommunikációs hibáinak jelzésére



