



LK-TP/KNXs REG

90410 EAN: 4007529904105

- Hálózati feszültség: KNX-BUS-n keresztül
- Méretek: 90 x 18 x 55 mm (1 TE)
- Tipikus áramfogyasztás: 10 mA tipikus

Order data

Designation	Szín	Art.No
LK-TP/KNXs REG	-	90410

Technical data

Hálózati feszültség:	KNX-BUS-n keresztül
Méretek:	90 x 18 x 55 mm (1 TE)
Tipikus áramfogyasztás:	10 mA tipikus
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / III. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C – +45 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát (PC)
Anyag színe:	-
KNX TP 256:	Igen
KNX Secure:	Igen
Csatlakozók és vezetékek:	2 x Busz KNX csatlakozó fekete/piros

Product information

Vonali csatoló kompakt kivitelben. Két KNX-buszszeget összekapcsol egy csavart érpárral

KNX Secure Ready

bővített szűrőtábla a 0-31 főcsoport számára

biztosítja a galvanikus leválasztást a vonalak között

A csatoló támogatja a KNX longframet

akár 2 x 50 táviratot is tud tárolni

Viztonsági proxy és szeget csatoló funkció

Az előlapi gombok segítségével kikapcsolható a táviratszűrő tesztelési célból

A LED jelzi a működési állapotokat, valamint a KNX busz kommunikációs hibáit



