

B.E.G.**LUXOMAT®**

Mini-RC egység

10882 EAN: 4007529108824

- Hálózati feszültség: 230 V AC \pm 10%
- Méretek: 50 x 23 x 8 mm
- Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály

Order data

Designation	Szín	Art.No
Mini-RC egység		10882

Technical data

Hálózati feszültség:	230 V AC \pm 10%
Méreték:	50 x 23 x 8 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	polyolefin
Anyag színe:	fekete
Kábelhossz:	150 mm

Product information

RC egység a kapcsolási zavarok kiküszöbölésére, használata opcionális.

Az induktív terhelések (pl. elektronikus előtét) kapcsolásakor, különösen hosszú kábelek esetén, fellépő feszültségcsúcsok az érzékelők váratlan működéséhez vezethetnek.

Nagy világítási áramköröknél, ahol számos elektronikus előtét van párhuzamosan kapcsolva, az RC-tagok alkalmazása javasolt.

-

Fontos, hogy az RC egységet a zavaró forrásokhoz közel telepítse.

Alkalmas: 10882, 91001, 91002, 91008, 91012, 91018, 91021, 91022, 91028, 91048, 91049, 91101, 91102, 91121, 91122, 92140, 92143, 92144, 92148, 92149, 92150, 92151, 92153, 92155, 92158, 92165, 92184, 92186, 92188, 92190, 92196, 92198, 92218, 92219, 92245, 92248, 92255, 92270, 92272, 92274, 92310, 92440, 92443, 92480, 92485, 92550, 92555, 92565, 92575, 92576, 92580, 92583, 92585, 92586, 92587, 92730, 92735, 92740, 92745, 92751, 92756, 92760, 92761, 92900, 92902, 92912, 92913, 92923, 92931, 92934, 92973, 92985, 93092, 93093, 93132, 93134, 93159, 93231, 93247, 93284, 93288, 93317, 93321, 93323, 93324, 93327, 93331, 93333, 93334, 93341, 93343, 93344, 93346, 93404, 93405, 93563, 94055, 94401, 94402, 94417, ...



