



PB4-KNX-ST

93174 EAN: 4007529931743

Bináris bemeneti egység (többgombos nyomógomb felület) 60 mm-es süllyesztődobozba szereléshez

55x55 mm-s kapcsolóhoz illeszthető

Az adaptert tartalmazza a 64x64 kapcsolókhoz

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PB4-KNX-ST	fehér	93174

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	KNX-buszon keresztül
Méretetek:	55 x 55 x 25 mm
Tipikus áramfogyasztás:	9.5 mA (tip.) (Imax paraméterezzhető 12.5 mA vagy 20 mA)
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / III. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Anyag színe:	fehér
Kijelző elemek:	(2-8) x LED (állapot; piros, zöld, villog)
Kézi működtetés:	93172: 2 x nyomógomb funkció 93174: 4 x nyomógomb funkció 93176: 6 x nyomógomb funkció 93178: 8 x nyomógomb funkció
KNX TP 256:	Igen
Csatlakozók és vezeték:	2 x 1 mm tűskék a busz csatlakozóhoz csatlakozó kialakítás: 8 tűske

Termékinformációk

Bináris bemeneti egység (többgombos nyomógomb felület) 60 mm-es süllyesztődobozba szereléshez

55x55 mm-s kapcsolóhoz illeszthető

Az adaptert tartalmazza a 64x64 kapcsolókhoz

A burkolókeret nem tartozék

Felhasználóbarát ETS interfész

A következő funkciók lehetségesek:

- Kapcsoló
- Kényszerített működés
- Százalék
- Hőmérséklet
- HVAC mód
- Dimmelés
- Kitakarás
- Világítási kép
- Él funkció
- Számláló

Paraméterezés ETS 4-gyel a KNX rendszerbe történő integráláshoz

Az ETS adatbázisba történő importáláshoz szükséges termékadatbázis letölthető a B.E.G. honlapjáról.



