



PBM-DALI-SYS-4W

92842 EAN: 4007529928422

Bináris DALI bemenet, süllyesztődobozba szerelhető

4 bemenet hagyományos nyomógombokhoz, paraméterezés igény szerint

Zökkenőmentes beépítés B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-SYS rendszerbe

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PBM-DALI-SYS-4W	fehér	92842

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	DALI-buszon keresztül, max. 22 V DC
Méretetek:	38 x 38 x 12 mm
Paraméterezés:	keresztül DIP kapcsoló, HEX kapcsoló, B.E.G. BLE App, B.E.G. PC eszközök, B.E.G. DALI Router
Tipikus áramfogyasztás:	7 mA
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér
Kábelhossz:	max. 50 cm
Időzítés:	1 min – 150 min (csak lépcsőházi üzemmód)

Termékinformációk

Bináris DALI bemenet, süllyesztődobozba szerelhető

4 bemenet hagyományos nyomógombokhoz, paraméterezés igény szerint

Zökkenőmentes beépítés B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-SYS rendszerbe

Üzem módok: normál, lépcsőház vagy világítási kép mód

Beépített LED a nem látszó beépített eszköz helyének meghatározásához

Beépített hangjelző az eszköz helyének meghatározásához

DIP és HEX kapcsoló a gyors üzembe helyezéséhez, alapfunkciókkal

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-SYS termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

További B.E.G. rendszerkomponensek (hardver) szükségesek.

A B.E.G. további szolgáltatásaira (tervezés, üzembe helyezés és karbantartás) szükség van.



