

B.E.G.**LUXOMAT® net**

PBM-KNX-DX-4W

93365 EAN: 4007529933655

Bináris bemeneti vagy kimeneti egység
(nyomógomb interfész) süllyesztődobozhoz (60
mm)

Felhasználóbarát ETS interfész

Paraméterezés ETS 4-gyel a KNX rendszerbe
történő integráláshoz

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PBM-KNX-DX-4W		93365

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	KNX-buszon keresztül
Méretetek:	38 x 41 x 12 mm
Tipikus áramfogyasztás:	9.5 mA (tip.) (I _{max} paraméterezhető 12.5 mA vagy 20 mA)
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / III. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Kijelző elemek:	LED programozás
KNX TP 256:	Igen
Csatlakozók és vezetékek:	csatlakozó kialakítás: 8 tűske Előre gyártott csatlakozó vezetékek (összesen max. 5 m-re meghosszabbítható)
LED csatlakozó:	I _{max} 3.6 mA const. (PWM) LED 3.5 V / 4 mA

Termékinformációk

Bináris bemeneti vagy kimeneti egység (nyomógomb interfész) süllyesztődobozhoz (60 mm)

Négy csatorna áll rendelkezésre. Mindegyik felhasználható potenciálmentes nyomógomb bemenetként, kapcsolóérintkező bemenetként vagy bináris kimenetként kontroll lámpa kapcsolására.

Felhasználóbarát ETS interfész

A következő funkciók lehetségesek:

- Kapcsoló
- Kényszerített működés
- Százalék
- Sequencer
- HVAC mód
- Dimmelés
- Kitakarás
- Világítási kép
- Él funkció
- Számláló

Paraméterezés ETS 4-gyel a KNX rendszerbe történő integráláshoz

Az ETS adatbázisba történő importáláshoz szükséges termékadatbázis letölthető a B.E.G. honlapjáról.



