

B.E.G.**LUXOMAT[®] net**

PBM-KNX-DX-4W

93365 EAN: 4007529933655

- Hálózati feszültség: KNX-BUS-n keresztül
- Méretek: 38 x 41 x 12 mm
- Tipikus áramfogyasztás: 9.5 mA (typ.)
(I_{max} paraméterezhető 12.5 mA vagy 20 mA)

Order data

Designation	Szín	Art.No
PBM-KNX-DX-4W		93365

Technical data

Hálózati feszültség:	KNX-BUS-n keresztül
Méretetek:	38 x 41 x 12 mm
Tipikus áramfogyasztás:	9.5 mA (typ.) (I _{max} paraméterezhető 12.5 mA vagy 20 mA)
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / III. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C – +45 °C
Kijelző elemek:	Programozás LED
KNX TP 256:	Igen
Csatlakozók és vezetékek:	csatlakozó kialakítás: 8 tűske Előre gyártott csatlakozó vezetékek (összesen max. 5 m-re meghosszabbítható)
LED csatlakozó:	I _{max} 3.6 mA const. (PWM) LED 3.5 V / 4 mA

Product information

Bináris bemeneti vagy kimeneti egység (nyomógomb interfész) süllyesztődobozhoz (60 mm)

Négy csatorna áll rendelkezésre. Mindegyik felhasználható potenciálmentes nyomógomb bemenetként, kapcsolóérintkező bemenetként vagy bináris kimenetként kontroll lámpa kapcsolására.

Felhasználóbarát ETS interfész

A következő funkciók lehetségesek:

- Kapcsoló
- Kényszerített működés
- Százalék
- Sequencer
- HVAC mód
- Dimmelés
- Kitakarás
- Világítási kép
- Él funkció
- Számláló

Paraméterezés ETS 4-gyel a KNX rendszerbe történő integráláshoz

Az ETS adatbázisba történő importáláshoz szükséges termékatbázis letölthető a B.E.G. honlapjáról.



