



PBM-KNXs-DX-4W

93412 EAN: 4007529934126

Bináris bemeneti vagy kimeneti egység
(nyomógomb interfész) süllyesztődobozhoz (60
mm)

KNX Secure kompatibilis

Felhasználóbarát ETS interfész

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PBM-KNXs-DX-4W		93412

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	KNX-buszon keresztül
Méretek:	38 x 41 x 12 mm
Tipikus áramfogyasztás:	9.5 mA (tip.) (Imax paraméterezhető 12.5 mA vagy 20 mA)
Teljesítményfelvétel:	0.3 W
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / III. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C – +45 °C
Kijelző elemek:	LED programozás
KNX TP 256:	Igen
KNX Secure:	Igen
Kábelhossz:	270 mm
Csatlakozók és vezetékek:	csatlakozó kialakítás: 8 tűske Előre gyártott csatlakozó vezetékek (összesen max. 5 m-re meghosszabbítható)
LED csatlakozó:	Imax 3.6 mA const. (PWM) LED 3.5 V / 4 mA

Termékinformációk

Bináris bemeneti vagy kimeneti egység (nyomógomb interfész) süllyesztődobozhoz (60 mm)

KNX Secure kompatibilis

Négy csatorna áll rendelkezésre. Mindegyik felhasználható potenciálmentes nyomógomb bemenetként, kapcsolóérintkező bemenetként vagy bináris kimenetként kontroll lámpa kapcsolására.

Felhasználóbarát ETS interfész

A következő funkciók lehetségesek:

- Kapcsoló
- Kényszerített működés
- Százalék
- Sequencer
- HVAC mód
- Dimmelés
- Kitakarás
- Világítási kép
- Él funkció
- Számláló

Paraméterezés ETS 5-től a KNX rendszerbe való integráláshoz

A termékadatbázis letölthető a B.E.G. weboldaláról vagy közvetlenül importálható az ETS online katalógusból



