



PD11-DALI-LINK-FLAT-DE

93068 EAN: 4007529930685

DALI-LINK PIR-többszenzoros érzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø9m átmérőjű hatótávolsággal (63 m²), DALI-LINK világításvezérlő rendszerekbe történő integráláshoz

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD11-DALI-LINK-FLAT-DE	fehér	93068

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
UP-adapter készlet / PD11	fehér	92833
Fedőgyűrű PD11 (52 mm)	fekete	92537
Fedőgyűrű PD11	fehér	92692
Négyzetes dizájn keret PD11-DE	fehér	92994
Falon kívüli aljzat PD11	fehér	92121

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC
Méretetek:	Ø 52 x 48 mm
Paraméterezés:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Okostelefon DALI- LINK App-al (iOS / Android)
Tipikus áramfogyasztás:	4 mA
Teljesítményfelvétel:	0.1 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 9 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 3 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	63 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK02
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Csatlakozók és vezetékek:	0.5 - 2.5 mm ² tömör vezetékekhez
Időzítés:	1 mp - 120 min
Tájékoztató fény:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2500 Lux

Termékinformációk

Szuper lapos DALI multiérzékelő (látható magasság: 0,85 mm)

Tápellátás a DALI buszon keresztül

Zökkenőmentes integráció a DALI világítási rendszerben
B.E.G. LUXOMAT®-et DALI-LINK, mint egy moduláris
multimaster világításvezérlési rendszer részeként

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak
köszönhetően

A kevert fénymérést a belső fényérzékelő végzi

Félautomata-, automata- vagy alkonykapcsoló üzemmód

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló
kimenet)<

Guided Light (kisérő fény), Soft-Start PLUS (lágy indítás),
Orientation light PLUS (tájékoztató fény)

Könnyen telepíthető és tesztelhető

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT®-et DALI-LINK
termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Rugós rögzítő álmennyezetbe történő gyors és egyszerű
beépítéshez

Tartalmazza az árnyékoló lamellákat és a rögzítéshez
szükséges elemeket

Süllyesztett szerelés a 92833 tartozékkal, felületre szerelés a
92833 és a 92121 tartozékokkal

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme,
amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek
(lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem
támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők,
nyomógombok) használata nem támogatott

További B.E.G. rendszerkomponensek (hardver) szükségesek.

További ingyenes szoftver szükséges a B.E.G.-től

Alkalmazási példák:

Mélygarázs, Bejárati terület, Folyosó, Lépcsőház, Egyéni/zárt
iroda, Nyitott irodaterület, Konferenciaterem

Alkalmas: 93840, ...



Tartozékok



IR-PD-DALI-Mini

Cikkszám: 92112

Méreték: 57 x 35 x 7 mm

Anyag színe: -

Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh




UP-adapter készlet / PD11

Cikkszám: 92833

Méreték: Ø 104 mm

Anyag színe: fehér



Fedógyűrű PD11 (52 mm)

Cikkszám: 92537

Méreték: Ø 52 x 3 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fekete, hasonló RAL9005



Fedógyűrű PD11

Cikkszám: 92692

Méreték: Ø 100 x 3 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010



Négyszögletes dizájn keret PD11-DE

Cikkszám: 92994

Méreték: 54 x 54 x 2.6 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010



Falon kívüli aljzat PD11

Cikkszám: 92121

Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP54

Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér