

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

PD11-DALI-LINK-FLAT-DE Set 93068-92833-92994

- Hálózati feszültség: DALI-BUS-on keresztül, max. 22.5 V DC
- Méretek: **Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)**
- Paraméterezés: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone DALI-LINK App-al (iOS / Android)

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD11-DALI-LINK-FLAT-DE	fehér	93068
UP-adapter szett / PD11	fehér	92833
Négyszögletes dizájn keret PD11-DE	fehér	92994

Technical data

Hálózati feszültség:	DALI-BUS-on kersztül, max. 22.5 V DC
Méretek:	Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)
Paraméterezés:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone DALI- LINK App-al (iOS / Android)
Tipikus áramfogyasztás:	4 mA
Teljesítményfelvétel:	0.1 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 9 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés
Érzékelési távolság:	max. Ø 3 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	63 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK02
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010 (92994)
Csatlakozók és vezetékek:	0.5 - 2.5 mm ² tömör vezetékekhez
Időzítés:	1 mp - 120 min
Tájékozódási fény:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2500 Lux

Product information

Set : PD11-DALI-LINK-FLAT-DE + UP-adapter szett /
PD11 fehér + Négyszögletes dizájn keret PD11-DE
fehér matt, hasonló RAL9010

Szuper lapos DALI multiérzékelő (látható magasság: 0,85 mm)

Tápegység ellátás a DALI buszon keresztül

Zökkenőmentes integráció a DALI világítási rendszerben, a
B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK mint egy moduláris,
multimaster világításvezérlési rendszer részeként

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak
köszönhetően

A kevert fénymérést a belső fényérzékelő végzi

Félautomata, automata vagy alkonykapcsoló

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló
kimenet)<

Guided Light (kiséző fény), Soft-Start PLUS (lágy indítás),
Orientation light PLUS (tájékozódási fény)

Könnyen telepíthető és tesztelhető

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK
termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Rugós rögzítő az álmennyezetbe történő gyors és egyszerű
beépítéshez

Tartalmazza az árnyékoló lamellákat és a rögzítéshez
szükséges elemeket

Süllyesztett szerelés a 92833 tartozékkal, felületre szerelés a
92833 és a 92121 tartozékokkal

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme,
amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek
(lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem
támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők,
nyomógombok) használata nem támogatott

A B.E.G. további rendszerkomponensekre (hardver) van
szükség

További ingyenes szoftver szükséges a B.E.G.-től



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD11-DALI-LINK-FLAT-DE

Art.No: 93068

Hálózati feszültség: DALI-BUS-on kersztűl, max. 22.5 V DC

Méreték: Ø 52 x 48 mm

Paraméterezés: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone DALI-LINK App-al (iOS / Android)



UP-adaptor szett / PD11

Art.No: 92833

Méreték: Ø 104 mm

Anyag színe: fehér



Négyzetes dizájn keret PD11-DE

Art.No: 92994

Méreték: 54 x 54 x 2.6 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010