

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

PD11-DALI-SYS-FLAT-DE Set 92731-92833-92692

- Hálózati feszültség: DALI-BUS-on keresztül, max. 22.5 V DC
- Méretek: Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 100 x 3 mm (92692)
- Paraméterezés: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD11-DALI-SYS-FLAT-DE	fehér	92731
UP-adapter szett / PD11	fehér	92833
Gyűrű PD11	fehér	92692

Technical data

Hálózati feszültség:	DALI-BUS-on kersztül, max. 22.5 V DC
Méretetek:	Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 100 x 3 mm (92692)
Paraméterezés:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Tipikus áramfogyasztás:	7 mA
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 9 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 3 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	63 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK02
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010 (92692)
Időzítés:	1 mp - 120 min
Tájékoztató fény:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2500 Lux

Product information

Set : PD11-DALI-SYS-FLAT-DE + UP-adapter szett / PD11 fehér + Gyűrű PD11 fehér matt, hasonló RAL9010

Szuper lapos DALI multiérzékelő (látható magasság: 0,85 mm)

Tápenergia ellátás a DALI buszon keresztül

Zökkenőmentes beépítés B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-SYS rendszerbe

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

Félautomata, automata vagy alkonykapcsoló

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)<

Guided Light (kísérő fény), Soft-Start PLUS (lágy indítás), Orientation light PLUS (tájékoztató fény)

Könnyen telepíthető és tesztelhető

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-SYS termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Rugós rögzítő az álmennyezetbe történő gyors és egyszerű beépítéshez

Tartalmazza az árnyékoló lamellákat és a rögzítéshez szükséges elemeket

Süllyesztett szerelés a 92833 tartozékkal, felületre szerelés a 92833 és a 92121 tartozékokkal


Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

A B.E.G. további rendszerkomponensekre (hardver) van szükség

A B.E.G. további szolgáltatásaira (tervezés, üzembe helyezés és karbantartás) van szükség.



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD11-DALI-SYS-FLAT-DE

Art.No: 92731

Hálózati feszültség: DALI-BUS-on kersztűl,
max. 22.5 V DC

Méretek: Ø 52 x 48 mm

Paraméterezés: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-
SYS router



UP-adapter szett / PD11

Art.No: 92833

Méretek: Ø 104 mm

Anyag színe: fehér



Gyűrű PD11

Art.No: 92692

Méretek: Ø 100 x 3 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: fehér matt, hasonló

RAL9010