



## PD11-DALI-SYS-FLAT-DE Set 92731-92833-92692

DALI-SYS PIR-többfunkciós érzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø9m átmérőjű hatótávolsággal (63 m<sup>2</sup>), DALI-SYS rendszerekbe történő integrálásra

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD11-DALI-SYS-FLAT-DE	fehér	92731
UP-adapter készlet / PD11	fehér	92833
Fedőgyűrű PD11	fehér	92692

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC
Méretetek:	<b>Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 100 x 3 mm (92692)</b>
Paraméterezés:	B.E.G. PC eszközök, B.E.G. DALI-SYS router
Tipikus áramfogyasztás:	7 mA
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 9 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 3 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK02
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	<b>fehér matt, hasonló RAL9010 (92692)</b>
Időzítés:	1 mp – 120 min
Tájékoztató fény:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Beállított megvilágítási szint:	10 – 2500 Lux

## Termékinformációk

Set : PD11-DALI-SYS-FLAT-DE + UP-adapter készlet / PD11 fehér + Fedőgyűrű PD11 fehér matt, hasonló RAL9010

Szuper lapos DALI multiérzékelő (látható magasság: 0,85 mm)

Tápellátás a DALI buszon keresztül

Zökkenőmentes beépítés B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net DALI-SYS rendszerbe

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

Félautomata-, automata- vagy alkonykapcsoló üzemmód

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)<

Guided Light (kísérő fény), Soft-Start PLUS (lágy indítás), Orientation light PLUS (tájékoztató fény)

Könnyen telepíthető és tesztelhető

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net DALI-SYS termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Rugós rögzítő álmennyezetbe történő gyors és egyszerű beépítéshez

Tartalmazza az árnyékoló lamellákat és a rögzítéshez szükséges elemeket

Süllyesztett szerelés a 92833 tartozékkal, felületre szerelés a 92833 és a 92121 tartozékokkal


Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

További B.E.G. rendszerkomponensek (hardver) szükségesek.

A B.E.G. további szolgáltatásaira (tervezés, üzembe helyezés és karbantartás) szükség van.



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **PD11-DALI-SYS-FLAT-DE**

Cikkszám: 92731

Hálózati feszültség: DALI-buszon keresztül,  
max. 22.5 V DC  
Méretek: Ø 52 x 48 mm  
Paraméterezés: B.E.G. PC eszközök, B.E.G.  
DALI-SYS router



### **UP-adapter készlet / PD11**

Cikkszám: 92833

Méretek: Ø 104 mm  
Anyag színe: fehér



### **Fedőgyűrű PD11**

Cikkszám: 92692

Méretek: Ø 100 x 3 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: fehér matt, hasonló  
RAL9010