

**B.E.G.****LUXOMAT® net**

## PD11-KNXs-FLAT-DX-DE Set 93523-92692

KNX PIR jelenlétérzékelő (Deluxe) 360°-os  
érzékelési szöggel és akár Ø9m átmérőjű  
hatótávolsággal (63 m<sup>2</sup>)

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD11-KNXs-FLAT-DX-DE	fehér	93523
Fedőgyűrű PD11	fehér	92692

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	KNX-buszon keresztül
Méretetek:	<b>Ø 52 x 48 mm + Ø 100 x 3 mm (92692)</b>
Tipikus áramfogyasztás:	12 mA
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 9 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 3 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / III. osztály
Ütésállóság:	IK02
Hőmérsékletmérési tartomány:	-5 °C - +45 °C
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +55 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	<b>fehér matt, hasonló RAL9010 (92692)</b>
Fényérzékelők száma:	1
PIR szenzorok száma:	1
KNX TP 256:	Igen
KNX Secure:	Igen
Tájékoztató fény:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Éjszakai fény:	5 - 100 %
Beállított megvilágítási szint:	5 - 2000 Lux

## Termékinformációk

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-DE + Fedőgyűrű PD11  
fehér matt, hasonló RAL9010



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **PD11-KNXs-FLAT-DX-DE**

Cikkszám: 93523

Hálózati feszültség: KNX-buszon keresztül  
Méretek: Ø 52 x 48 mm  
Tipikus áramfogyasztás: 12 mA



### **Fedőgyűrű PD11**

Cikkszám: 92692

Méretek: Ø 100 x 3 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010