

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup>net**

## PD11-KNXs-FLAT-DX-DE Set 93523-92833-92121

KNX PIR jelenlétérzékelő (Deluxe) 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø9m átmérőjű hatótávolsággal (63 m<sup>2</sup>)

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD11-KNXs-FLAT-DX-DE	fehér	93523
UP-adapter készlet / PD11	fehér	92833
Falon kívüli aljzat PD11	fehér	92121

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	KNX-buszon keresztül
Méretek:	<b>Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833)</b>
Tipikus áramfogyasztás:	12 mA
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 9 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 3 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	<b>IP54 / III. osztály + IP54 (92121)</b>
Ütésállóság:	IK02
Hőmérsékletmérési tartomány:	-5 °C - +45 °C
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +55 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát <b>fehér matt, hasonló RAL9010 + fehér (92121)</b>
Anyag színe:	
Fényérzékelők száma:	1
PIR szenzorok száma:	1
KNX TP 256:	Igen
KNX Secure:	Igen
Tájékozódási fény:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Éjszakai fény:	5 - 100 %
Beállított megvilágítási szint:	5 - 2000 Lux

## Termékinformációk

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-DE + UP-adapter készlet / PD11 fehér + Falon kívüli aljzat PD11 fehér



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### PD11-KNXs-FLAT-DX-DE

Cikkszám: 93523

Hálózati feszültség: KNX-buszon keresztül

Méretek: Ø 52 x 48 mm

Tipikus áramfogyasztás: 12 mA



### UP-adapter készlet / PD11

Cikkszám: 92833

Méretek: Ø 104 mm

Anyag színe: fehér



### Falon kívüli aljzat PD11

Cikkszám: 92121

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér