



PD11-KNXs-FLAT-DX-DE Set 93523-92833-92994

- Hálózati feszültség: KNX-BUS-n keresztül
- Méretek: Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)
- Tipikus áramfogyasztás: 12 mA

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD11-KNXs-FLAT-DX-DE	fehér	93523
UP-adapter szett / PD11	fehér	92833
Négyszögletes dizájn keret PD11-DE	fehér	92994

Technical data

Hálózati feszültség:	KNX-BUS-n keresztül
Méretek:	Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)
Tipikus áramfogyasztás:	12 mA
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 9 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 3 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	63 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / III. osztály
Ütésállóság:	IK02
Hőmérsékletmérési tartomány:	-5 °C - +45 °C
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +55 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010 (92994)
Fényérzékelők száma:	1
PIR szenzorok száma:	1
KNX TP 256:	Igen
KNX Secure:	Igen
Tájékozódási fény:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Éjszakai fény:	5 - 100 %
Beállított megvilágítási szint:	5 - 2000 Lux

Product information

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-DE + UP-adapter szett / PD11 fehér + Négyszögletes dizájn keret PD11-DE fehér matt, hasonló RAL9010



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD11-KNXs-FLAT-DX-DE

Art.No: 93523

Hálózati feszültség: KNX-BUS-n keresztül
Méretek: Ø 52 x 48 mm
Tipikus áramfogyasztás: 12 mA



UP-adapter szett / PD11

Art.No: 92833

Méretek: Ø 104 mm
Anyag színe: fehér



Négyszögletes dizájn keret PD11-DE

Art.No: 92994

Méretek: 54 x 54 x 2.6 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010