

B.E.G.**LUXOMAT® net**

PD11-KNXs-FLAT-DX-DE Set 93523-92994

KNX PIR jelenlétérzékelő (Deluxe) 360°-os
érzékelési szöggel és akár Ø9m átmérőjű
hatótávolsággal (63 m²)

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD11-KNXs-FLAT-DX-DE	fehér	93523
Négyszögletes dizájn keret PD11-DE	fehér	92994

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	KNX-buszon keresztül
Méretek:	Ø 52 x 48 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)
Tipikus áramfogyasztás:	12 mA
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 9 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 3 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	63 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / III. osztály
Ütésállóság:	IK02
Hőmérsékletmérési tartomány:	-5 °C - +45 °C
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +55 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010 (92994)
Fényérzékelők száma:	1
PIR szenzorok száma:	1
KNX TP 256:	Igen
KNX Secure:	Igen
Tájékoztató fény:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Éjszakai fény:	5 - 100 %
Beállított megvilágítási szint:	5 - 2000 Lux

Termékinformációk

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-DE + Négyszögletes dizájn keret PD11-DE fehér matt, hasonló RAL9010



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD11-KNXs-FLAT-DX-DE

Cikkszám: 93523

Hálózati feszültség: KNX-buszon keresztül

Méret: Ø 52 x 48 mm

Tipikus áramfogyasztás: 12 mA



Négyszögletes dizájn keret PD11-DE

Cikkszám: 92994

Méret: 54 x 54 x 2.6 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010