



PD11-LTMS-RR-DE

92594 EAN: 4007529925940

- Hálózati feszültség: 16 - 48 V DC
- Méretek: Ø 52 x 60 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD11-LTMS-RR-DE	fehér	92594

Accessories

Designation	Szín	Art.No
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
UP-adapter szett / PD11	fehér	92833
Gyűrű PD11 (52 mm)	fekete	92537
Gyűrű PD11	fehér	92692
Négyszögletes dizájn keret PD11-DE	fehér	92994

Technical data

Hálózati feszültség:	16 - 48 V DC
Méretetek:	Ø 52 x 60 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.4 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 9 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 3 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	63 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK02
Mért fény kimenet:	0 - 1000 Lux, 0-10 V, kb. 10 mV/ Lux
Temperatur Ausgabe:	0 °C - +50 °C, 0-10 V, kb. 200 mV/°C
Környezeti hőmérséklet:	0 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

1-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1
Csatlakozás típusa:	μ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus
Időzítés:	5 mp - 60 min
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Product information

Szuper lapos multiszenzor jelenlét, hőmérséklet és megvilágítás adat kimenettel

Egyedi buszrendszerbe történő integrációhoz

A mozgásfüggő kapcsoló kimenet

Az aktuális fény és hőmérsékleti értékekkel arányos analóg feszültségszint kimenet

Rugós rögzítő az álmennyezetbe történő gyors és egyszerű beépítéshez

Tartalmazza az árnyékoló lamellákat és a rögzítéshez szükséges elemeket

Kiegészítő aljzattal mennyezetbe vagy betonba süllyesztve szerelhető

Alkalmazási példák:

mélygarázsok, előcsarnokok, folyosók, lépcsőházak, kis irodák, nyitott irodák, konferencia termek



Accessories



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Méreték: 40 x 55 x 103 mm

Anyag színe: fekete

Frekvencia: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




UP-adapter szett / PD11

Art.No: 92833

Méreték: Ø 104 mm

Anyag színe: fehér



Gyűrű PD11 (52 mm)

Art.No: 92537

Méreték: Ø 52 x 3 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: fekete, hasonló RAL9005



Gyűrű PD11

Art.No: 92692

Méreték: Ø 100 x 3 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010



Négyszögletes dizájn keret PD11-DE

Art.No: 92994

Méreték: 54 x 54 x 2.6 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010