



## PD11-LTMS-RR-DE

92594 EAN: 4007529925940

LTMS PIR-multiszenzor 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø9m átmérőjű hatótávolsággal (63 m<sup>2</sup>), távirányítható, fényerő-, hőmérséklet- és mozgásérzékelő

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD11-LTMS-RR-DE	fehér	92594

### Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
UP-adapter készlet / PD11	fehér	92833
Fedőgyűrű PD11 (52 mm)	fekete	92537
Fedőgyűrű PD11	fehér	92692
Négyzetes dizájn keret PD11-DE	fehér	92994

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	16 – 48 V DC
Méretetek:	Ø 52 x 60 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.4 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 9 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 3 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK02
Mért fény kimenet:	0 – 1000 Lux, 0-10 V, kb. 10 mV/ Lux
Temperatur Ausgabe:	0 °C – +50 °C, 0-10 V, kb. 200 mV/°C
Környezeti hőmérséklet:	0 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
<b>1-s csatorna (világításvezérlés, potenciálmentes)</b>	
Kapcsolási teljesítmény:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1
Csatlakozás típusa:	&mikro; érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés
Időzítés:	5 mp – 60 min
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Termékinformációk

Szuper lapos multiszenzor jelenlét-, hőmérséklet- és megvilágításadat kimenettel

Egyedi buszrendszerbe történő integrációhoz

Mozgásfüggő kapcsoló kimenet

Az aktuális fény- és hőmérsékletértékekkel arányos analóg feszültség szint kimenet

Rugós rögzítő álmennyezetbe történő gyors és egyszerű beépítéshez

Tartalmazza az árnyékoló lamellákat és a rögzítéshez szükséges elemeket

Kiegészítő aljzattal mennyezetbe vagy betonba süllyesztve szerelhető

### Alkalmazási példák:

Mélygarázs, Bejárati terület, Folyosó, Lépcsőház, Egyéni/zárt iroda, Nyitott irodaterület, Konferenciaterem



## Tartozékok



### BLE-IR-Adapter

Cikkszám: 93067

Méreték: 40 x 55 x 103 mm

Anyag színe: fekete

Frekvencia: 2.4 GHz ISM-sáv, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




### UP-adapter készlet / PD11

Cikkszám: 92833

Méreték: Ø 104 mm

Anyag színe: fehér



### Fedőgyűrű PD11 (52 mm)

Cikkszám: 92537

Méreték: Ø 52 x 3 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fekete, hasonló RAL9005




### Fedőgyűrű PD11

Cikkszám: 92692

Méreték: Ø 100 x 3 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010



### Négyszögletes dizájn keret PD11-DE

Cikkszám: 92994

Méreték: 54 x 54 x 2.6 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010