



PD11-LTMS-RR-DE Set 92594-92833-92537

- Hálózati feszültség: 16 - 48 V DC
- Méretek: Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537)
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W

Order data

| Designation | Szín | Art.No |
|-------------------------|--------|--------|
| PD11-LTMS-RR-DE | fehér | 92594 |
| UP-adapter szett / PD11 | fehér | 92833 |
| Gyűrű PD11 (52 mm) | fekete | 92537 |

Technical data

| | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hálózati feszültség: | 16 – 48 V DC |
| Méretek: | Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537) |
| Teljesítményfelvétel: | kb. 0.4 W |
| Érzékelési terület: | vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 9 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 3 m kis mozgások |
| Érzékelési távolság: | |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 63 m ² / 2.5 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP20 / II. osztály |
| Ütésállóság: | IK02 |
| Mért fény kimenet: | 0 – 1000 Lux, 0-10 V, kb. 10 mV/ Lux |
| Temperatur Ausgabe: | 0 °C – +50 °C, 0-10 V, kb. 200 mV/°C |
| Környezeti hőmérséklet: | 0 °C – +50 °C |
| Ház: | Magas UV állóságú polikarbonát |
| Anyag színe: | fekete, hasonló RAL9005 (92537) |
| 1-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes) | |
| Kapcsolási teljesítmény: | 48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1 μ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus |
| Csatlakozás típusa: | |
| Időzítés: | 5 mp – 60 min |
| Kevert fénymérés: | Kevert fénymérés |

Product information

Set : PD11-LTMS-RR-DE + UP-adapter szett / PD11
fehér + Gyűrű PD11 (52 mm) fekete, hasonló
RAL9005

Szuper lapos multiszenzor jelenlét, hőmérséklet és
megvilágítás adat kimenettel

Egyedi buszrendszerbe történő integrációhoz

A mozgásfüggő kapcsoló kimenet

Az aktuális fény és hőmérsékleti értékekkel arányos analóg
feszültség szint kimenet

Rugós rögzítő az álmennyezetbe történő gyors és egyszerű
beépítéshez

Tartalmazza az árnyékoló lamellákat és a rögzítéshez
szükséges elemeket

Kiegészítő aljzattal mennyezetbe vagy betonba süllyesztve
szerelhető



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




PD11-LTMS-RR-DE
Art.No: 92594

Hálózati feszültség: 16 – 48 V DC
Méretek: Ø 52 x 60 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W



UP-adapter szett / PD11
Art.No: 92833

Méretek: Ø 104 mm
Anyag színe: fehér



Gyűrű PD11 (52 mm)
Art.No: 92537

Méretek: Ø 52 x 3 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: fekete, hasonló RAL9005