



## PD11-LTMS-RR-DE Set 92594-92833-92537

LTMS PIR-multiszenzor 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø9m átmérőjű hatótávolsággal (63 m<sup>2</sup>), távirányítható, fényerő-, hőmérséklet- és mozgásérzékelő

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD11-LTMS-RR-DE	fehér	92594
UP-adapter készlet / PD11	fehér	92833
Fedőgyűrű PD11 (52 mm)	fekete	92537

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	16 – 48 V DC
Méretek:	<b>Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.4 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 9 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 3 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2 m / 5 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP20 / II. osztály
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK02
Ütésállóság:	0 – 1000 Lux, 0-10 V, kb. 10 mV/ Lux
Mért fény kimenet:	0 °C – +50 °C, 0-10 V, kb. 200 mV/°C
Temperatur Ausgabe:	0 °C – +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	UV-álló polikarbonát
Ház:	<b>fekete, hasonló RAL9005 (92537)</b>
Anyag színe:	

### 1-s csatorna (világításvezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1 &mikro; érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés
Csatlakozás típusa:	5 mp – 60 min
Időzítés:	Kevert fénymérés
Kevert fénymérés:	

## Termékinformációk

Set : PD11-LTMS-RR-DE + UP-adapter készlet / PD11  
fehér + Fedőgyűrű PD11 (52 mm) fekete, hasonló  
RAL9005

Szuper lapos multiszenzor jelenlét-, hőmérséklet- és  
megvilágításadat kimenettel

Egyedi buszrendszerbe történő integrációhoz

Mozgásfüggő kapcsoló kimenet

Az aktuális fény- és hőmérsékletértékekkel arányos analóg  
feszültség szint kimenet

Rugós rögzítő álmennyezetbe történő gyors és egyszerű  
beépítéshez

Tartalmazza az árnyékoló lamellákat és a rögzítéshez  
szükséges elemeket

Kiegészítő aljzattal mennyezetbe vagy betonba süllyesztve  
szerelhető



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.




**PD11-LTMS-RR-DE**  
Cikkszám: 92594

Hálózati feszültség: 16 – 48 V DC  
Méretek: Ø 52 x 60 mm  
Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W



**UP-adapter készlet / PD11**  
Cikkszám: 92833

Méretek: Ø 104 mm  
Anyag színe: fehér



**Fedőgyűrű PD11 (52 mm)**  
Cikkszám: 92537

Méretek: Ø 52 x 3 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: fekete, hasonló RAL9005