

B.E.G.**LUXOMAT® net**

PD11-LTMS-RR-DE Set 92594-92994

LTMS PIR-multiszenzor 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø9m átmérőjű hatótávolsággal (63 m²), távirányítható, fényerő-, hőmérséklet- és mozgásérzékelő

Rendelési adatok

| Megnevezés | Szín | Cikkszám |
|------------------------------------|-------|----------|
| PD11-LTMS-RR-DE | fehér | 92594 |
| Négyszögletes dizájn keret PD11-DE | fehér | 92994 |

Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Hálózati feszültség: | 16 – 48 V DC |
| Méretek: | Ø 52 x 60 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994) |
| Teljesítményfelvétel: | kb. 0.4 W |
| Érzékelési terület: | vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 9 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 3 m kis mozgások |
| Érzékelési távolság: | |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 63 m ² / 2.5 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP20 / II. osztály |
| Ütésállóság: | IK02 |
| Mért fény kimenet: | 0 – 1000 Lux, 0-10 V, kb. 10 mV/ Lux |
| Temperatur Ausgabe: | 0 °C – +50 °C, 0-10 V, kb. 200 mV/°C |
| Környezeti hőmérséklet: | 0 °C – +50 °C |
| Ház: | UV-álló polikarbonát |
| Anyag színe: | fehér matt, hasonló RAL9010 (92994) |

1-s csatorna (világításvezérlés, potenciálmentes)

| | |
|-----------------------------|---|
| Kapcsolási teljesítmény: | 48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1 |
| Csatlakozás típusa: | &mikro; érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés |
| Időzítés: | 5 mp – 60 min |
| Kevert fénymérés: | Kevert fénymérés |

Termékinformációk

Set : PD11-LTMS-RR-DE + Négyszögletes dizájn keret
PD11-DE fehér matt, hasonló RAL9010

Szuper lapos multiszenzor jelenlét-, hőmérséklet- és
megvilágításadat kimenettel

Egyedi buszrendszerbe történő integrációhoz

Mozgásfüggő kapcsoló kimenet

Az aktuális fény- és hőmérsékletértékekkel arányos analóg
feszültség szint kimenet

Rugós rögzítő álmennyezetbe történő gyors és egyszerű
beépítéshez

Tartalmazza az árnyékoló lamellákat és a rögzítéshez
szükséges elemeket

Kiegészítő aljzattal mennyezetbe vagy betonba süllyesztve
szerelhető



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD11-LTMS-RR-DE
Cikkszám: 92594

Hálózati feszültség: 16 – 48 V DC
Méretek: Ø 52 x 60 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W



Négyszögletes dizájn keret PD11-DE
Cikkszám: 92994

Méretek: 54 x 54 x 2.6 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010