

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD11-M-1C-FLAT-DE

92583 EAN: 4007529925834

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 52 x 60 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.3 W

### Areas of application

- előcsarnokok
- kis irodák
- folyosók
- lépcsőházak
- nyitott irodák
- konferencia termek

### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD11-M-1C-FLAT-DE	fehér	92583

### Accessories

Designation	Szín	Art.No
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
UP-adapter szett / PD11	fehér	92833
Gyűrű PD11 (52 mm)	fekete	92537
Gyűrű PD11	fehér	92692
Négyszögletes dizájn keret PD11-DE	fehér	92994

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 52 x 60 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 9 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 3 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK02
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
<b>1-s csatorna (világítás vezérlés)</b>	
	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max.
Kapcsolási teljesítmény:	bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Időzítés:	5 min – 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	20 – 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Product information

Különösen lapos jelenlét érzékelő külső tápegység nélkül

Az álmennyezetbe szerelt érzékelő látható része: magasság  
0,85 mm

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

### **Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével (programozáshoz szükséges)**

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel  
lehetséges

Rugós rögzítő az álmennyezetbe történő gyors és egyszerű  
beépítéshez

Tartalmazza az árnyékoló lamellákat és a rögzítéshez  
szükséges elemeket

Kiegészítő aljzattal mennyezetbe vagy betonba süllyesztve  
szerelhető

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

### **Alkalmazási példák:**

előcsarnokok, kis irodák, folyosók, lépcsőházak, nyitott irodák,  
konferencia termek



## Accessories



### RC egység

Art.No: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm$ 10%  
Méretek: 38 x 12 x 26 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20 / II. osztály



### Mini-RC egység

Art.No: 10882


Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm$ 10%  
Méretek: 50 x 23 x 8 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20 / II. osztály



### BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067


Méretek: 40 x 55 x 103 mm  
Anyag színe: fekete  
Frekvencia: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-PD-1C

Art.No: 92520

Méretek: 80 x 60 x 8 mm  
Anyag színe: -  
Akkumulátor: Lítium 3.0 V <BR>0 mAh



### IR-PD-1C-E

Art.No: 92077

Méretek: 80 x 60 x 8 mm  
Anyag színe: -  
Akkumulátor: Lítium 3.0 V <BR>0 mAh



### IR-PD-Mini

Art.No: 92159


Méretek: 57 x 35 x 7 mm  
Anyag színe: -  
Akkumulátor: Lítium 3.0 V <BR>0 mAh



### UP-adapter szett / PD11

Art.No: 92833

Méretek:  $\varnothing$  104 mm  
Anyag színe: fehér



### Gyűrű PD11 (52 mm)

Art.No: 92537

Méretek:  $\varnothing$  52 x 3 mm  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: fekete, hasonló  
RAL9005



### Gyűrű PD11

Art.No: 92692

Méretek:  $\varnothing$  100 x 3 mm  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: fehér matt, hasonló  
RAL9010



**Négyszögletes dizájn keret PD11-DE**

Art.No: 92994

Méreték: 54 x 54 x 2.6 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: fehér matt, hasonló

RAL9010