

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD11-M-1C-FLAT-DE Set 92583-92537

230 V-os PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø9m átmérőjű hatótávolsággal (63 m²), távirányítható

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD11-M-1C-FLAT-DE	fehér	92583
Fedőgyűrű PD11 (52 mm)	fekete	92537

Alkalmazási területek

- Bejárati terület
- Egyéni/zárt iroda
- Folyosó
- Lépcsőház
- Nyitott irodaterület
- Konferenciaterem

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 52 x 60 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 9 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 3 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	63 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2 m / 5 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP20 / II. osztály
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK02
Ütésállóság:	-25 °C - +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	UV-álló polikarbonát
Ház:	fekete, hasonló RAL9005 (92537)
Anyag színe:	

1-s csatorna (világításvezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 μ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x mikro; érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	5 min - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	20 - 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Termékinformációk

Set : PD11-M-1C-FLAT-DE + Fedőgyűrű PD11 (52 mm) fekete, hasonló RAL9005

Különösen lapos jelenlétérzékelő külső tápegység nélkül

Az álmennyezetbe szerelt érzékelő látható része: magasság 0,85 mm

1 csatorna világítás kapcsolásához

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével (programozáshoz szükséges)

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Rugós rögzítő álmennyezetbe történő gyors és egyszerű beépítéshez

Tartalmazza az árnyékoló lamellákat és a rögzítéshez szükséges elemeket

Kiegészítő aljzattal mennyezetbe vagy betonba süllyesztve szerelhető

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.




PD11-M-1C-FLAT-DE

Cikkszám: 92583

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: Ø 52 x 60 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.3 W



Fedőgyűrű PD11 (52 mm)

Cikkszám: 92537

Méreték: Ø 52 x 3 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fekete, hasonló RAL9005