

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD11-M-1C-FLAT-DE Set 92583-92537

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 52 x 60 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.3 W

Areas of application

- előcsarnokok
- kis irodák
- folyosók
- lépcsőházak
- nyitott irodák
- konferencia termek

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD11-M-1C-FLAT-DE	fehér	92583
Gyűrű PD11 (52 mm)	fekete	92537

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 52 x 60 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 9 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 3 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	63 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2 m / 5 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP20 / II. osztály
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK02
Ütésállóság:	-25 °C - +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	Magas UV állóságú polikarbonát
Ház:	fekete, hasonló RAL9005 (92537)
Anyag színe:	

1-s csatorna (világítás vezérlés)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max.
Kapcsolási teljesítmény:	bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 μ s) = 800 A 1x μ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Csatlakozás típusa:	5 min - 30 min, Impulzus
Időzítés:	
Bekapcsolási küszöbérték:	20 - 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Product information

Set : PD11-M-1C-FLAT-DE + Gyűrű PD11 (52 mm)
fekete, hasonló RAL9005

Különösen lapos jelenlét érzékelő külső tápegység nélkül

Az álmennyezetbe szerelt érzékelő látható része: magasság
0,85 mm

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével (programozáshoz szükséges)

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel
lehetséges

Rugós rögzítő az álmennyezetbe történő gyors és egyszerű
beépítéshez

Tartalmazza az árnyékoló lamellákat és a rögzítéshez
szükséges elemeket

Kiegészítő aljzattal mennyezetbe vagy betonba süllyesztve
szerelhető

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




PD11-M-1C-FLAT-DE

Art.No: 92583

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méretek: Ø 52 x 60 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.3 W



Gyűrű PD11 (52 mm)

Art.No: 92537

Méretek: Ø 52 x 3 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: fekete, hasonló RAL9005