

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD11-M-1C-FLAT-DE Set 92583-92833

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833)
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.3 W

Areas of application

- előcsarnokok
- kis irodák
- folyosók
- lépcsőházak
- nyitott irodák
- konferencia termek

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD11-M-1C-FLAT-DE	fehér	92583
UP-adapter szett / PD11	fehér	92833

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 9 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 3 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	63 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2 m / 5 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP20 / II. osztály
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK02
Ütésállóság:	-25 °C - +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	Magas UV állóságú polikarbonát
Ház:	fehér matt, hasonló RAL9010
Anyag színe:	
1-s csatorna (világítás vezérlés)	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I _p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I _p (200 µs) = 800 A 1x µ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Kapcsolási teljesítmény:	5 min - 30 min, Impulzus
Csatlakozás típusa:	20 - 2000 Lux
Időzítés:	
Bekapcsolási küszöbérték:	
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Product information

Set : PD11-M-1C-FLAT-DE + UP-adapter szett / PD11
fehér

Különösen lapos jelenlét érzékelő külső tápegység nélkül

Az álmennyezetbe szerelt érzékelő látható része: magasság
0,85 mm

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

**Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével
(programozáshoz szükséges)**

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel
lehetséges

Rugós rögzítő az álmennyezetbe történő gyors és egyszerű
beépítéshez

Tartalmazza az árnyékoló lamellákat és a rögzítéshez
szükséges elemeket

Kiegészítő aljzattal mennyezetbe vagy betonba süllyesztve
szerelhető

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD11-M-1C-FLAT-DE

Art.No: 92583

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méretek: Ø 52 x 60 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.3 W



UP-adapter szett / PD11

Art.No: 92833

Méretek: Ø 104 mm

Anyag színe: fehér