

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD11-M-1C-FLAT-DE Set 92583-92833

230 V-os PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár  $\varnothing$ 9m átmérőjű hatótávolsággal (63 m<sup>2</sup>), távirányítható

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD11-M-1C-FLAT-DE	fehér	92583
UP-adapter készlet / PD11	fehér	92833

### Alkalmazási területek

- Bejárati terület
- Egyéni/zárt iroda
- Folyosó
- Lépcsóház
- Nyitott irodaterület
- Konferenciaterem

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	<b>Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 9 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 3 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2 m / 5 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP20 / II. osztály
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK02
Ütésállóság:	-25 °C - +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	UV-álló polikarbonát
Ház:	fehér matt, hasonló RAL9010
Anyag színe:	
<b>1-s csatorna (világításvezérlés)</b>	
	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A 1x mikro; érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Kapcsolási teljesítmény:	
Csatlakozás típusa:	5 min - 30 min, Impulzus
Időzítés:	
Bekapcsolási küszöbérték:	20 - 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Termékinformációk

Set : PD11-M-1C-FLAT-DE + UP-adapter készlet /  
PD11 fehér

Különösen lapos jelenlétérzékelő külső tápegység nélkül

Az álmennyezetbe szerelt érzékelő látható része: magasság  
0,85 mm

1 csatorna világítás kapcsolásához

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

**Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével  
(programozáshoz szükséges)**

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel  
lehetséges

Rugós rögzítő álmennyezetbe történő gyors és egyszerű  
beépítéshez

Tartalmazza az árnyékoló lamellákat és a rögzítéshez  
szükséges elemeket

Kiegészítő aljzattal mennyezetbe vagy betonba süllyesztve  
szerelhető

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **PD11-M-1C-FLAT-DE**

Cikkszám: 92583

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méretek: Ø 52 x 60 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.3 W



### **UP-adapter készlet / PD11**

Cikkszám: 92833

Méretek: Ø 104 mm

Anyag színe: fehér