

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD11-M-1C-FLAT-DE Set 92583-92833-92994

230 V-os PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø9m átmérőjű hatótávolsággal (63 m²), távirányítható

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD11-M-1C-FLAT-DE	fehér	92583
UP-adapter készlet / PD11	fehér	92833
Négyzetes dizájn keret PD11-DE	fehér	92994

Alkalmazási területek

- Bejárati terület
- Egyéni/zárt iroda
- Folyosó
- Lépcsóház
- Nyitott irodaterület
- Konferenciaterem

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felültre szerelhető) max. Ø 9 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 3 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	63 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK02
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát fehér matt, hasonló RAL9010 (92994)
Anyag színe:	

1-s csatorna (világításvezérlés)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max.
Kapcsolási teljesítmény:	bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 μ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	5 min - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	20 - 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Termékinformációk

Set : PD11-M-1C-FLAT-DE + UP-adapter készlet /
PD11 fehér + Négyszögletes dizájn keret PD11-DE
fehér matt, hasonló RAL9010

Különösen lapos jelenlétérzékelő külső tápegység nélkül

Az álmennyezetbe szerelt érzékelő látható része: magasság
0,85 mm

1 csatorna világítás kapcsolásához

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

**Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével
(programozáshoz szükséges)**

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel
lehetséges

Rugós rögzítő álmennyezetbe történő gyors és egyszerű
beépítéshez

Tartalmazza az árnyékoló lamellákat és a rögzítéshez
szükséges elemeket

Kiegészítő aljzattal mennyezetbe vagy betonba süllyesztve
szerelhető

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD11-M-1C-FLAT-DE

Cikkszám: 92583

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60

Hz

Méreték: Ø 52 x 60 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.3 W



UP-adapter készlet / PD11

Cikkszám: 92833

Méreték: Ø 104 mm

Anyag színe: fehér



Négyszögletes dizájn keret PD11-DE

Cikkszám: 92994

Méreték: 54 x 54 x 2.6 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér matt, hasonló

RAL9010