

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD11-M-1C-FLAT-DE Set 92583-92833-92994

- Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.3 W

Areas of application

- előcsarnokok
- kis irodák
- folyosók
- lépcsőházak
- nyitott irodák
- konferencia termek

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD11-M-1C-FLAT-DE	fehér	92583
UP-adapter szett / PD11	fehér	92833
Négyszögletes dizájn keret PD11-DE	fehér	92994

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 9 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 3 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	63 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK02
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát fehér matt, hasonló RAL9010 (92994)
Anyag színe:	

1-s csatorna (világítás vezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 μ s) = 800 A 1x μ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Csatlakozás típusa:	5 min - 30 min, Impulzus
Időzítés:	
Bekapcsolási küszöbérték:	20 - 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Product information

Set : PD11-M-1C-FLAT-DE + UP-adapter szett / PD11
fehér + Négyszögletes dizájn keret PD11-DE fehér
matt, hasonló RAL9010

Különösen lapos jelenlét érzékelő külső tápegység nélkül

Az álmennyezetbe szerelt érzékelő látható része: magasság
0,85 mm

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével (programozáshoz szükséges)

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel
lehetséges

Rugós rögzítő az álmennyezetbe történő gyors és egyszerű
beépítéshez

Tartalmazza az árnyékoló lamellákat és a rögzítéshez
szükséges elemeket

Kiegészítő aljzattal mennyezetbe vagy betonba süllyesztve
szerelhető

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD11-M-1C-FLAT-DE

Art.No: 92583

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60

Hz

Méreték: Ø 52 x 60 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.3 W



UP-adapter szett / PD11

Art.No: 92833

Méreték: Ø 104 mm

Anyag színe: fehér



Négyszögletes dizájn keret PD11-DE

Art.No: 92994

Méreték: 54 x 54 x 2.6 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010