

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD11-M-1C-FLAT-DE Set 92583-92994

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 52 x 60 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.3 W

### Areas of application

- előcsarnokok
- kis irodák
- folyosók
- lépcsőházak
- nyitott irodák
- konferencia termek

### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD11-M-1C-FLAT-DE	fehér	92583
Négyzetleges dizájn keret PD11-DE	fehér	92994

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	<b>Ø 52 x 60 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 9 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 3 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2 m / 5 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP20 / II. osztály
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK02
Ütésállóság:	-25 °C - +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	Magas UV állóságú polikarbonát
Ház:	<b>fehér matt, hasonló RAL9010 (92994)</b>
Anyag színe:	

### 1-s csatorna (világítás vezérlés)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max.
Kapcsolási teljesítmény:	bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A 1x $\mu$ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Csatlakozás típusa:	5 min - 30 min, Impulzus
Időzítés:	
Bekapcsolási küszöbérték:	20 - 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Product information

Set : PD11-M-1C-FLAT-DE + Négyszögletes dizájn  
keret PD11-DE fehér matt, hasonló RAL9010

Különösen lapos jelenlét érzékelő külső tápegység nélkül

Az álmennyezetbe szerelt érzékelő látható része: magasság  
0,85 mm

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

### Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével (programozáshoz szükséges)

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel  
lehetséges

Rugós rögzítő az álmennyezetbe történő gyors és egyszerű  
beépítéshez

Tartalmazza az árnyékoló lamellákat és a rögzítéshez  
szükséges elemeket

Kiegészítő aljzattal mennyezetbe vagy betonba süllyesztve  
szerelhető

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




### **PD11-M-1C-FLAT-DE**

Art.No: 92583

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: Ø 52 x 60 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.3 W



### **Négyszögletes dizájn keret PD11-DE**

Art.No: 92994

Méreték: 54 x 54 x 2.6 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010