

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD11-S-FLAT-DE Set 92593-92537

- Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 52 x 60 mm + Ø 52 x 3 mm **(92537)**
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD11-S-FLAT-DE	fehér	92593
Gyűrű PD11 (52 mm)	fekete	92537

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 52 x 60 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 9 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 3 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	63 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK02
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fekete, hasonló RAL9005 (92537)
Impulzus távolság:	9 mp

Product information

Set : PD11-S-FLAT-DE + Gyűrű PD11 (52 mm) fekete,
hasonló RAL9005

Szuper lapos slave érzékelő a master érzékelőhöz történő
csatlakozáshoz

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás
esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-
M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor
140-L, PD2N-M-1C-LED

Rugós rögzítő az álmennyezetbe történő gyors és egyszerű
beépítéshez

Tartalmazza az árnyékoló lamellákat és a rögzítéshez
szükséges elemeket

Kiegészítő aljzattal mennyezetbe vagy betonba süllyesztve
szerelhető



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




PD11-S-FLAT-DE

Art.No: 92593

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méretek: Ø 52 x 60 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W



Gyűrű PD11 (52 mm)

Art.No: 92537

Méretek: Ø 52 x 3 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: fekete, hasonló RAL9005