

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD11-S-FLAT-DE Set 92593-92833

Slave PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø9m átmérőjű hatótávolsággal (63 m<sup>2</sup>)

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD11-S-FLAT-DE	fehér	92593
UP-adapter készlet / PD11	fehér	92833

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	<b>Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 9 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 3 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK02
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Impulzus távolság:	9 mp

## Termékinformációk

Set : PD11-S-FLAT-DE + UP-adapter készlet / PD11 fehér

Szuper lapos slave érzékelő a master érzékelőhöz történő csatlakozáshoz

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Rugós rögzítő álmennyezetbe történő gyors és egyszerű beépítéshez

Tartalmazza az árnyékoló lamellákat és a rögzítéshez szükséges elemeket

Kiegészítő aljzattal mennyezetbe vagy betonba süllyesztve szerelhető



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **PD11-S-FLAT-DE**

Cikkszám: 92593

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méretek: Ø 52 x 60 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W



### **UP-adapter készlet / PD11**

Cikkszám: 92833

Méretek: Ø 104 mm

Anyag színe: fehér