

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-M-1C-AP Set 92550-92199-92441

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441)
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W

Order data

Designation

PD2-M-1C-AP

Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Fali tartó PD4-AP

Szín

fehér

fehér

fehér

Art.No

92550

92199

92441

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.4 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK09 (92199)
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C

Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

1-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 μ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Product information

Set : PD2-M-1C-AP + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + Fali tartó PD4-AP fehér

Jelenlét érzékelő potenciálmentes érintkezővel

Master érzékelő változat

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD2-M-1C-AP

Art.No: 92550

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: Ø 98 x 47 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W




Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte fémkosár



Fali tartó PD4-AP

Art.No: 92441

Méreték: 130 x 100 x 53 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: fehér