

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2-M-1C-UP

92555 EAN: 4007529925551

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 98 x 65 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W

### Areas of application

- előcsarnokok
- kis irodák
- folyosók
- lépcsőházak
- mosdók
- tároló helyiségek
- nyitott irodák
- konferencia termek

### Order data

| Designation | Szín  | Art.No |
|-------------|-------|--------|
| PD2-M-1C-UP | fehér | 92555  |

### Accessories

| Designation                  | Szín   | Art.No |
|------------------------------|--------|--------|
| RC egység                    | fehér  | 10880  |
| Mini-RC egység               |        | 10882  |
| BLE-IR-Adapter               | fekete | 93067  |
| IR-PD-1C                     | -      | 92520  |
| IR-PD-1C-E                   | -      | 92077  |
| IR-PD-Mini                   | -      | 92159  |
| Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) | fehér  | 92199  |
| Takaró lamellák PD2-AP       |        | 92260  |

## Technical data

|   |   |
|---|---|
| Hálózati feszültség:                              | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz   |
| Méretek:  | Ø 98 x 65 mm  |
| Teljesítményfelvétel:                             | kb. 0.4 W   |
| Érzékelési terület:                               | vízszintes 360°<br>(Mennyezeti elhelyezés)<br>max. Ø 10 m áthaladás<br>max. Ø 6 m megközelítés<br>max. Ø 4 m kis mozgások |
| Érzékelési távolság:                              |   |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság  |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:        | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály:               | IP20 / II. osztály  |
| Ütésállóság:                                      | IK05  |
| Környezeti hőmérséklet:                           | -25 °C - +50 °C   |
| Ház:  | Magas UV állóságú polikarbonát  |
| Anyag színe:                                      | fehér matt, hasonló RAL9010   |

### 1-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes)

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Kapcsolási teljesítmény:  | 2300 W, $\cos \varphi = 1$<br>1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$<br>800 W LED<br>max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (20 ms) = 165 A<br>max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (200 µs) = 800 A |
| Csatlakozás típusa:       | 1x µ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel  |
| Időzítés:                 | 15 mp - 30 min, Impulzus  |
| Bekapcsolási küszöbérték: | 10 - 2000 Lux   |
| Kevert fénymérés:         | Kevert fénymérés  |

## Product information

Jelenlét érzékelő potenciálmentes érintkezővel

Master érzékelő változat

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

### Alkalmazási példák:

előcsarnokok, kis irodák, folyosók, lépcsőházak, mosdók, tároló helyiségek, nyitott irodák, konferencia termek



## Accessories



### RC egység

Art.No: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%  
Méretek: 38 x 12 x 26 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20 / II. osztály



### Mini-RC egység

Art.No: 10882


Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%  
Méretek: 50 x 23 x 8 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20 / II. osztály



### BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067


Méretek: 40 x 55 x 103 mm  
Anyag színe: fekete  
Frekvencia: 2.4 GHz ISM band,  
GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-PD-1C

Art.No: 92520

Méretek: 80 x 60 x 8 mm  
Anyag színe: -  
Akkumulátor: Lítium 3.0 V <BR>0  
mAh



### IR-PD-1C-E

Art.No: 92077


Méretek: 80 x 60 x 8 mm  
Anyag színe: -  
Akkumulátor: Lítium 3.0 V <BR>0  
mAh



### IR-PD-Mini

Art.No: 92159

Méretek: 57 x 35 x 7 mm  
Anyag színe: -  
Akkumulátor: Lítium 3.0 V <BR>0  
mAh



### Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelt fémkosár



### Takaró lamellák PD2-AP

Art.No: 92260

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: átlátszó