

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-M-2C-12-48V-3A-AP

92154 EAN: 4007529921546

12-48 V-os, 2-csatornás PIR jelenlétérzékelő
360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m
átmérőjű hatótávolsággal (78 m²), távirányítható

Alkalmazási területek

- Folyosó
- WC
- Tárolóhelyiség/gépház
- Egyéni/zárt iroda
- Nyitott irodaterület
- Konferenciaterem

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD2-M-2C-12-48V-3A-AP	fehér	92154

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
AP aljzat IP54 -hoz PD2- / PD4-AP	fehér	92161
Fali tartó PD4-AP	fehér	92441
Takaró lamellák PD2-AP		92260
Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP	fehér	93179

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	12 - 48 V AC / DC
Méretek:	Ø 98 x 47 mm
Teljesítményfelvétel:	< 1 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

1-s csatorna (világításvezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	3 A; cos φ = 1
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2000 Lux

2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	3 A; cos φ = 1
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés
Időzítés:	5 min - 120 min, Riasztási impulzus, Impulzus
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Termékinformációk

Jelenlétérzékelő 11-48V üzemi feszültséggel
2 potenciálmentes csatorna
Masterként és slaveként is használható
Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével
Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval
Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)

Alkalmazási példák:

Folyosó, WC, Tárolóhelyiség/gépház, Egyéni/zárt iroda, Nyitott irodaterület, Konferenciaterem




Tartozékok



BLE-IR-Adapter
Cikkszám: 93067

Méreték: 40 x 55 x 103 mm
Anyag színe: fekete
Frekvencia: 2.4 GHz ISM-sáv, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




IR-PD-2C
Cikkszám: 92475

Méreték: 80 x 60 x 8 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V > 0 mAh



IR-PD-Mini
Cikkszám: 92159

Méreték: 57 x 35 x 7 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V > 0 mAh




Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)
Cikkszám: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte acélkosár



AP aljzat IP54 -hoz PD2- / PD4-AP
Cikkszám: 92161

Méreték: Ø 100 x 15 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54
Ház: UV-álló polikarbonát



Fali tartó PD4-AP
Cikkszám: 92441

Méreték: 130 x 100 x 53 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér



Takaró lamellák PD2-AP
Cikkszám: 92260

Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: átlátszó



Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP
Cikkszám: 93179

Méreték: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010