

**B.E.G.****LUXOMAT®****PD2-M-2C-12-48V-3A-AP**  
**Set 92154-92441**

- Hálózati feszültség: 12 - 48 V AC / DC
- Méretek: Ø 98 x 47 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)
- Teljesítményfelvétel: < 1 W

**Order data**

Designation	Szín	Art.No
PD2-M-2C-12-48V-3A-AP	fehér	92154
Fali tartó PD4-AP	fehér	92441

**Areas of application**

- folyosók
- mosdók
- tároló helyiségek
- kis irodák
- nyitott irodák
- konferencia termek

## Technical data

Hálózati feszültség:	12 - 48 V AC / DC
Méretek:	<b>Ø 98 x 47 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)</b>
Teljesítményfelvétel:	< 1 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

### **1-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes)**

Kapcsolási teljesítmény:	3 A; cos φ = 1
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2000 Lux

### **2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)**

Kapcsolási teljesítmény:	3 A; cos φ = 1
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus
Időzítés:	5 min - 120 min, Riasztási impulzus, Impulzus
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Product information

Set : PD2-M-2C-12-48V-3A-AP + Fali tartó PD4-AP  
fehér

Jelenlét érzékelő 11-48V üzemi feszültséggel

Két potenciálmentes csatorna

Masterként és slaveként is használható

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PD2-M-2C-12-48V-3A-AP**

Art.No: 92154

Hálózati feszültség: 12 - 48 V AC / DC

Méreték: Ø 98 x 47 mm

Teljesítményfelvétel: < 1 W



### **Fali tartó PD4-AP**

Art.No: 92441

Méreték: 130 x 100 x 53 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: fehér