

**B.E.G.****LUXOMAT®****PD2-M-2C-12-48V-RR-AP  
Set 92305-92199-92161**

- Hálózati feszültség: 12 - 48 V AC / DC
- Méretek: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Teljesítményfelvétel: < 1 W

**Areas of application**

- folyosók
- mosdók
- tároló helyiségek
- kis irodák
- nyitott irodák
- konferencia termek

**Order data**

<b>Designation</b>	<b>Szín</b>	<b>Art.No</b>
PD2-M-2C-12-48V-RR-AP	fehér	92305
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
AP aljzat IP54 - PD2- / PD4-AP	fehér	92161

## Technical data

Hálózati feszültség:	12 - 48 V AC / DC
Méretek:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Teljesítményfelvétel:	< 1 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	<b>IK09 (92199)</b>
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C

Ház:	<b>Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)</b>
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

### **1-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes)**

Kapcsolási teljesítmény:	0.1 A; cos $\varphi$ = 1 Reed relével
Csatlakozás típusa:	1x $\mu$ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2000 Lux

### **2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)**

Kapcsolási teljesítmény:	0.1 A; cos $\varphi$ = 1 Reed relével
Csatlakozás típusa:	1x $\mu$ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus
Időzítés:	5 min - 120 min, Riasztási impulzus, Impulzus
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Product information

Set : PD2-M-2C-12-48V-RR-AP + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + AP aljzat IP54 - PD2- / PD4-AP fehér, hasonló RAL9010

Jelenlét érzékelő 11-48V üzemi feszültséggel

Két potenciálmentes csatorna

Masterként és slaveként is használható

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



**PD2-M-2C-12-48V-RR-AP**  
Art.No: 92305

Hálózati feszültség: 12 - 48 V AC / DC  
Méret: Ø 98 x 47 mm  
Teljesítményfelvétel: < 1 W



**Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Art.No: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelte fémkosár



**AP aljzat IP54 - PD2- / PD4-AP**  
Art.No: 92161

Méret: Ø 100 x 15 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát