

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-M-2C-12-48V-RR-AP Set 92305-92441

12-48 V-os, 2-csatornás PIR jelenlétérzékelő
360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m
átmérőjű hatótávolsággal (78 m²), távirányítható,
reed-relével

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD2-M-2C-12-48V-RR-AP	fehér	92305
Fali tartó PD4-AP	fehér	92441

Alkalmazási területek

- Folyosó
- WC
- Tárolóhelyiség/gépház
- Egyéni/zárt iroda
- Nyitott irodaterület
- Konferenciaterem

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	12 - 48 V AC / DC
Méretek:	Ø 98 x 47 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)
Teljesítményfelvétel:	< 1 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

1-s csatorna (világításvezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	0.1 A; cos φ = 1 Reed relével 1x &mikro; érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés
Csatlakozás típusa:	
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2000 Lux

2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	0.1 A; cos φ = 1 Reed relével 1x &mikro; érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés
Csatlakozás típusa:	
Időzítés:	5 min - 120 min, Riasztási impulzus, Impulzus
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Termékinformációk

Set : PD2-M-2C-12-48V-RR-AP + Fali tartó PD4-AP
fehér

Jelenlétérzékelő 11-48V üzemi feszültséggel

2 potenciálmentes csatorna

Masterként és slaveként is használható

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)




Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD2-M-2C-12-48V-RR-AP
Cikkszám: 92305

Hálózati feszültség: 12 - 48 V AC / DC
Méretek: Ø 98 x 47 mm
Teljesítményfelvétel: < 1 W



Fali tartó PD4-AP
Cikkszám: 92441

Méretek: 130 x 100 x 53 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér