

B.E.G.**LUXOMAT®****PD2-M-2C-12-48V-RR-AP**
Set 92305-92441

- Hálózati feszültség: 12 - 48 V AC / DC
- Méretek: Ø 98 x 47 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)
- Teljesítményfelvétel: < 1 W

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD2-M-2C-12-48V-RR-AP	fehér	92305
Fali tartó PD4-AP	fehér	92441

Areas of application

- folyosók
- mosdók
- tároló helyiségek
- kis irodák
- nyitott irodák
- konferencia termek

Technical data

Hálózati feszültség:	12 – 48 V AC / DC
Méretek:	Ø 98 x 47 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)
Teljesítményfelvétel:	< 1 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

1-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	0.1 A; cos φ = 1 Reed relével
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus
Időzítés:	15 mp – 30 min, Impulzus
Beállított megvilágítási szint:	10 – 2000 Lux

2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	0.1 A; cos φ = 1 Reed relével
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus
Időzítés:	5 min – 120 min, Riasztási impulzus, Impulzus
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Product information

Set : PD2-M-2C-12-48V-RR-AP + Fali tartó PD4-AP
fehér

Jelenlét érzékelő 11-48V üzemi feszültséggel

Két potenciálmentes csatorna

Masterként és slaveként is használható

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)




Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD2-M-2C-12-48V-RR-AP
Art.No: 92305

Hálózati feszültség: 12 - 48 V AC / DC
Méreték: Ø 98 x 47 mm
Teljesítményfelvétel: < 1 W



Fali tartó PD4-AP
Art.No: 92441

Méreték: 130 x 100 x 53 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: fehér