

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-M-2C-12-48V-RR-DE

Set 92306-92199-93085

- Hálózati feszültség: 12 - 48 V AC / DC
- Méretek: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Teljesítményfelvétel: < 1 W

Areas of application

- folyosók
- mosdók
- tároló helyiségek
- kis irodák
- nyitott irodák
- konferencia termek

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD2-M-2C-12-48V-RR-DE	fehér	92306
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Gyűrű PD2/PD3 DE		93085

Technical data

Hálózati feszültség:	12 - 48 V AC / DC
Méretek:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Teljesítményfelvétel:	< 1 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK09 (92199)
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C

Ház:

Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199) koromfekete fényes, hasonló RAL9005 (93085)

Anyag színe:

1-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	0.1 A; cos φ = 1 Reed relével
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2000 Lux

2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	0.1 A; cos φ = 1 Reed relével
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus
Időzítés:	5 min - 120 min, Riasztási impulzus, Impulzus
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Product information

Set : PD2-M-2C-12-48V-RR-DE + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + Gyűrű PD2/PD3 DE koromfekete fényes, hasonló RAL9005

Jelenlét érzékelő 11-48V üzemi feszültséggel

Két potenciálmentes csatorna

Masterként és slaveként is használható

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




PD2-M-2C-12-48V-RR-DE

Art.No: 92306

Hálózati feszültség: 12 - 48 V AC / DC

Méret: Ø 80 x 85 mm

Teljesítményfelvétel: < 1 W



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte fémkosár



Gyűrű PD2/PD3 DE

Art.No: 93085

Méret: Ø 84 x 9 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: koromfekete fényes,
hasonló RAL9005