

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-M-2C-AP

92150 EAN: 4007529921508

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 98 x 47 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

Areas of application

- folyosók
- lépcsőházak
- mosdók
- tároló helyiségek
- kis irodák
- nyitott irodák
- konferencia termek

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD2-M-2C-AP	fehér	92150

Accessories

Designation	Szín	Art.No
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
AP aljzat IP54 – PD2- / PD4-AP	fehér	92161
Fali tartó PD4-AP	fehér	92441
Takaró lamellák PD2-AP		92260
Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP	fehér	93179

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 98 x 47 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

1-s csatorna (világítás vezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 µs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus
Időzítés:	5 min - 120 min, Riasztási impulzus, Impulzus
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Product information

Jelenlét érzékelő kör alakú érzékelési tartománnyal
Egy csatorna világítás kapcsolásához
Potenciálmentes kimenet HVAC részére
Master érzékelő változat
Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges
Kézi kapcsolat lehetséges nyomógomb segítségével
Riasztási impulzus: az érzékelő csak akkor aktiválódik, ha 9 másodpercen belül három mozgást érzékel
Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval
Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)
Nullátmeneti kapcsolás

Alkalmazási példák:

folyosók, lépcsőházak, mosdók, tároló helyiségek, kis irodák, nyitott irodák, konferencia termek



Accessories



RC egység

Art.No: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$
Méretek: 38 x 12 x 26 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20 / II. osztály



Mini-RC egység

Art.No: 10882


Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$
Méretek: 50 x 23 x 8 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20 / II. osztály



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm
Anyag színe: fekete
Frekvencia: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-2C

Art.No: 92475


Méretek: 80 x 60 x 8 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh



IR-PD-Mini

Art.No: 92159

Méretek: 57 x 35 x 7 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199


Méretek: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte fémkosár



AP aljzat IP54 - PD2- / PD4-AP

Art.No: 92161

Méretek: Ø 100 x 15 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP54
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



Fali tartó PD4-AP

Art.No: 92441

Méretek: 130 x 100 x 53 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: fehér



Takaró lamellák PD2-AP

Art.No: 92260

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: átlátszó



**Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4
AP**

Art.No: 93179

Méreték: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x
34 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010