

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-M-2C-AP Set 92150-92199-92161

230 V-os, 2-csatornás PIR jelenlétérzékelő, 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m²), távirányítható

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD2-M-2C-AP	fehér	92150
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
AP aljzat IP54 -hoz PD2- / PD4-AP	fehér	92161

Alkalmazási területek

- Folyosó
- Lépcsőház
- WC
- Tárolóhelyiség/gépház
- Egyéni/zárt iroda
- Nyitott irodaterület
- Konferenciaterem

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés
Érzékelési távolság:	max. Ø 4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK09 (92199)
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C

Ház:	UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199)
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

1-s csatorna (világításvezérlés)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED
Kapcsolási teljesítmény:	max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 µs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$ 1x µ érintkező,
Csatlakozás típusa:	potenciálmentes nincs érintkezés

Termékinformációk

Set : PD2-M-2C-AP + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + AP aljzat IP54 -hoz PD2- / PD4-AP fehér, hasonló RAL9010

Jelenlétérzékelő kör alakú érzékelési tartománnyal

1 csatorna világítás kapcsolásához

Potenciálmentes kimenet HVAC részére

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével


Riasztási impulzus: az érzékelő csak akkor aktiválódik, ha 9 másodpercen belül három mozgást érzékel

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)

Nullátmeneti kapcsolás

Időzítés: 5 min - 120 min,
Riasztási impulzus,
Impulzus
Kevert fénymérés: Kevert fénymérés



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD2-M-2C-AP


Cikkszám: 92150

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 /

60 Hz

Méret: Ø 98 x 47 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelt acélkosár



AP aljzat IP54 -hoz PD2- / PD4-AP

Cikkszám: 92161

Méret: Ø 100 x 15 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály:

IP54

Ház: UV-álló polikarbonát