

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-M-2C-AP Set 92150-92441

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 98 x 47 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

Areas of application

- folyosók
- lépcsőházak
- mosdók
- tároló helyiségek
- kis irodák
- nyitott irodák
- konferencia termek

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD2-M-2C-AP	fehér	92150
Fali tartó PD4-AP	fehér	92441

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 98 x 47 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

1-s csatorna (világítás vezérlés)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED
Kapcsolási teljesítmény:	max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 μ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus
Időzítés:	5 min - 120 min, Riasztási impulzus, Impulzus

Product information

Set : PD2-M-2C-AP + Fali tartó PD4-AP fehér

Jelenlét érzékelő kör alakú érzékelési tartománnyal

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Potenciálmentes kimenet HVAC részére

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Kézi kapcsolat lehetséges nyomógomb segítségével

Riasztási impulzus: az érzékelő csak akkor aktiválódik, ha 9 másodpercen belül három mozgást érzékel


Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)

Nullátmeneti kapcsolás

Kevert fénymérés:

Kevert fénymérés



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




PD2-M-2C-AP

Art.No: 92150

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méret: Ø 98 x 47 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



Fali tartó PD4-AP

Art.No: 92441

Méret: 130 x 100 x 53 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: fehér